

Texjet / a 350 f/r

TIPOLOGIA: Tessuto in cotone 100%, spalmato acrilico 1 lato.

CARATTERISTICHE: Tessuto ignifugo, molto flessibile.

UTILIZZI: Adatto come tela pittorica solo per uso interno.



TEXTILE



FRONTLIT



IGNIFUGO



caratteristiche tecniche

norme

Filato	Ordito: Cotone 100% Trama: Cotone 100%	
Spessore	0,55 mm	
Spalmatura	Acrilico 1 lato.	
Peso del tessuto	Ca 350 gr/mq	ISO 2286/2
Resistenza alla trazione	Ordito: 170 DaN/5 cm Trama: 140 DaN/5 cm	ISO 13934-1
Resistenza allo strappo	Ordito: 12 DaN Trama: 10 DaN	DIN 53363
Ignifugazione	M1 (F) – B1 (D)	
Resistenza al caldo	+35° C	
Resistenza al freddo	- 5° C	
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 137/155/310	
Lunghezza del rotolo	Per i rotoli da 137/155 pz da ca 25 mtl Per i rotoli da 310 pz da ca 50 mtl	
Note		

colori



Ecrù
010

modalità di stampa

A solvente	Eco-Mild Solvent	UV curabile	Pigment	Dye
SI	SI	SI	NO	NO

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti